

形式記号 ご注文時には下記の形式記号でご連絡ください。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
 MK - 1 - U - CAC 50 B - A A - 1000

① 機種

三尾 建機タイプ…………… MK
 三尾 建機球面タイプ…………… MKSB

② パッキン材質

ニトリルゴム…………… 1
 ウレタンゴム…………… 2

③ ピストンパッキンの種類

組合せシール…………… S
 Uパッキン…………… U
 注) MKSBの場合はUパッキンのみです。

④ 支持形式

ヘッドクレビス…………… CAK
 ロッド先端ネジ…………… CAK
 ヘッドクレビス…………… CAC
 ロッドクレビス…………… CAC
 中間トラニオン…………… TCK
 ロッド先端ネジ…………… TCK
 中間トラニオン…………… TCC
 ロッドクレビス…………… TCC

⑤ シリンダ内径

φ 30 ~ φ 200

⑥ ロッド系列

ロッド B 系列…………… B
 ロッド A 系列…………… A

⑦ ロッド側ポート位置

位置…………… A B C D

⑧ ヘッド側ポート位置

位置…………… A B C D

⑨ ストローク長さ mm

発注要領

1. 中間サイズのロッドをご希望の場合は、ロッド径 (MM 寸法) をご連絡ください。
2. ポートのサイズアップをご希望の場合は、ポート径 (EE 寸法) をご連絡ください。シリンダの躯体長さが変わる場合もございます。
3. ポート位置記号 (A、B、C、D) は外形寸法図を参照ください。ロッド側とヘッド側の位置を揃える必要はありません。
4. ピストンロッドのメッキは、準標準として鍍に強い電解ニッケルメッキ + 硬質クロムメッキ仕様も対応致します。
5. パッキン材質ウレタンゴム仕様は、シリンダ内径 φ 50 ~ となります。